

provided by rad3.de



URBAN ARROW BUSINESS L/XL

Specification Sheet - DE

Bosch Performance Line | 500Wh | Tektro*



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen (hinten)	UA4.2, Aluminium
Motor	Bosch Performance Line Gen 3, 250W - max. 65 Nm
Batterie	Bosch 500Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Enviolo Cargo, 36LochV9
Gangschaltung	Enviolo CA - Cargo
Antrieb	Kette, KMC e101 /2*1/8 102L
Hinteres Zahnrad	Enviolo 17T
Vorderes Kettenblatt	Lasco 38Z, 4 Loch, 104BCD
Kettenschutz	Hebie chainglider vorne 38Z, 350R NV16, 16-22Z für Enviolo
Hinterradbremse	Tektro Dorado HD-E730, Lever Right, 2300mm hose
Bremsscheibe hinten	Tektro TR-203-17, 203mm 2.3mm
Scheibenbremsen Adapter hinten	Tektro A12, PM180-PM203
Vorderradbremse	Tektro Dorado HD-E730, Lever Left, 2450/2800mm hose
Bremsscheibe vorne	Tektro TR-203-17, 203mm 2.3mm
Scheibenbremsen Adapter vorne	Tektro A7, PM160-PM203
Bremsbeläge	Metallic Ceramic (Red) D40.11
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Vorderrad Lampe	Lezyne Mini E65, 1520mm/1800mm cable
Vorderrad Gabel	Spinner 300 Federgabel
Lenkstange	UA Cargo Lenkstange
Vorbau	TranzX JD-ST17-2 schwarz 1-1/8 25,4 110mm
Lenker	Ergotec Moon cruiser 25,4 schwarz
Griffe	Ergon GC10
Pedalen	C558
Sattelstütze	Satori Trident 31,6 400mm schwarz
Sattel	Selle Royal Rio Plus
Kurbel	Lasco EB05 BNI 170mm
Hinterrad Felge	Ryde Andra 40 Doppelwand 26" x 1.75; Sapim Speichen (13G)
Vorderrad Felge	Ryde Andra 40 Doppelwand 20" x 1.75; Sapim Speichen (14G)
Vorderradnabe	Shimano HB-M525A, 36Loch
Hinterradmantel	Schwalbe Big Ben Plus 55-559
Vorderradmantel	Schwalbe Big Ben Plus 55-406
Ventil	Schrader
Hinteres Schutzblech	SKS 65mm 26" Mattschwarz
Vorderes Schutzblech	SKS 65mm 20" Mattschwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	L=50Kg; XL=52Kg
Aussenmaße	L= L 274cm x B 70cm x H 110cm. XL = L 294cm x B 70cm x H 110cm
Plattformmaße	
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Da wir bei Urban Arrow fortlaufend bestrebt sind, unsere Produkte zu verbessern und zu optimieren, können diese Spezifikationen Änderungen unterliegen. Daher können keine Garantien von dieser Veröffentlichung abgeleitet werden. Stand 01.03.2021